

Fiche d'entretien – BAMBOOTouch®

Parquet bambou huilé

- Surface
- Quel produit ?
- Consommation/ Fréquence d'application etc.
- Comment faire?

INSTRUCTIONS

- **La surface: BAMBOOTOUCH**
- **Information générale**
 - La température du produit et la température ambiante devraient être entre 15°C-35°C.
 - Assurer une bonne ventilation en tout temps durant l'application et le temps de séchage.

INSTRUCTIONS

- Quel produit?

Traitement initial: - WOCA Huile d'entretien

(immédiatement après installation du parquet)

Nettoyage régulier: - WOCA Savon Naturel
- WOCA Savon Master

Rafraîchissement: - WOCA Régénérant pour Huile

Nettoyage approfondi : - WOCA Nettoyant Intensif
- WOCA Huile d'entretien

(selon nécessité)

INSTRUCTIONS

• Consommation:

WOCA Nettoyant Intensif:	100-150m ² / litre
WOCA Huile d'entretien:	60-80m ² / litre
WOCA Savon Master:	600 – 800 m ² / litre
WOCA Savon Naturel:	600 – 800 m ² / litre
WOCA Régénérant pour Huile:	300 – 400 m ² / litre

• Frequence:

- Traitement initial :** Après la pose du bambou, si nécessaire nettoyez la surface au **WOCA Nettoyant Intensif**.
Après séchage complète, appliquez **WOCA Huile d'entretien**.
- Nettoyage régulier :** **WOCA Savon Naturel** mélangé à l'eau (ratio 1:60)*
(avec le balai ou auto laveuse)
WOCA Savon Master* mélangé à l'eau (ratio 1:60)*
(avec le balai ou auto laveuse)
* en fonction de l'intensité du passage
- Rafrachissement :** **WOCA Régénérant pour Huile** mélangé à l'eau (ratio 1:60)*
(avec le balai ou auto laveuse)
- Entretien :** Tous les 10-12 mois, nous conseillons de nettoyer la surface au **WOCA Nettoyant Intensif** et finir avec **WOCA Huile d'entretien**.
Le rafraichissement peut se faire localement.
Les instructions peuvent être adaptées selon l'usage et les besoins.
Nous conseillons toujours de fermer les zones afin que l'huile durcisse correctement.

* Etant donné que les parquet sont pré-huilés, le rapport du dosage diffère des emballages.

TRAITEMENT INITIALE

- **Comment faire?**

- Traitement initial immédiatement après la pose du parquet :
- **Nettoyez la surface au WOCA nettoyant Intensif et finir avec WOCA Huile d'entretien**

Étape 1 – nettoyer (si nécessaire)

- Mélangez le WOCA Nettoyant Intensif à l'eau tiède dans une proportion de 125ml pour 5 litres d'eau.
- Nettoyez le sol: laissez brièvement la solution sur le sol pour dissoudre la saleté.
- Après séchage, appliquez la WOCA Huile d'entretien

Étape 2 – Huile d'entretien

- Agitez soigneusement le bidon.
- Appliquez une couche uniforme de WOCA Huile d'entretien à l'aide d'un rouleau à poils courts.
- Travailler par section d'environ 5 à 10 m² pour commencer car il est important de bien faire pénétrer l'huile dans les pores du bambou avant qu'elle sèche en surface,
- La surface doit maintenant être polie à l'aide d'un feutre blanc.
- Polissez la surface à l'aide d'un chiffon en coton en-dessous d'un feutre à polir afin d'enlever tout excédent d'huile. La surface du sol ne peut en aucun cas avoir une apparence huileuse. Le polissage doit éliminer la moindre trace d'huile excédentaire.
- Une fois la première section de 5 à 10m² terminée, vous pouvez passer à la section suivante et recommencer avec l'application de l'huile sur une section, puis polissage. Ainsi de suite jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.
- Le sol aura pré-durci après env. 6-8 heures à 20°C. Après 24 heures, le sol pourra être foulé avec précaution.
- Nous proposons également des rouleaux de carton de protection.

ATTENTION: la consommation ne doit pas excéder 80-100m²/ litre car le bambou était déjà huilé d'usine

Après 3 jours la surface doit être protégée et nettoyée au WOCA Régénérant pour Huile ou WOCA Savon Naturel, qui forme une couche protectrice.

NETTOYAGE REGULIER

Nettoyage régulier au balai à franges ou auto-laveuse

- Mélangez le WOCA Savon Naturel à l'eau froide.
- Dilution : 1/60.
- Nettoyez toujours dans le sens des fibres du bambou à l'aide d'un balai à franges ou auto-laveuse

Attention! Il est important de ne pas laisser de l'eau sur la surface après le nettoyage.

Ne pas utiliser de micro-fibre!

Une fois par semaine: utilisez le WOCA Savon Master si usage commercial (mélange 1:60)

Rafraichissement au balai au auto laveuse

- Mélangez le WOCA Régénérant pour Huile à l'eau froide
- Dilution : 1/60
- Nettoyez toujours dans le sens des fibres du bois à l'aide d'un balai à franges ou auto-laveuse



BAMBOOTouch®

NETTOYAGE APPROFONDI

ENTRETIEN: (selon la nécessité)

Nettoyez au WOCA Nettoyant Intensif

- Mélangez le WOCA Nettoyant Intensif à l'eau tiède dans une proportion de 125ml pour 5 litres d'eau.
- Nettoyez le sol: laissez brièvement la solution sur le sol pour dissoudre la saleté.
- Après séchage, il est recommandé de le maintenir avec la WOCA Huile d'entretien.

Application de WOCA Huile d'entretien

- Agitez soigneusement le bidon.
- Appliquez une couche uniforme de WOCA Huile d'entretien à l'aide d'un rouleau à poils courts.
- Travailler par section d'environ 5 à 10 m² pour commencer car il est important de bien faire pénétrer l'huile dans les pores du bambou avant qu'elle sèche en surface,
- La surface doit maintenant être polie à l'aide d'un feutre blanc.
- Polissez la surface à l'aide d'un chiffon en coton en-dessous d'un feutre à polir afin d'enlever tout excédent d'huile. La surface du sol ne peut en aucun cas avoir une apparence huileuse. Le polissage doit éliminer la moindre trace d'huile excédentaire.
- Une fois la première section de 5 à 10m² terminée, vous pouvez passer à la section suivante et recommencer avec l'application de l'huile sur une section, puis polissage. Ainsi de suite jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.
- Le sol aura pré-durci après env. 6-8 heures à 20°C. Après 24 heures, le sol pourra être foulé avec précaution.
- Nous proposons également des rouleaux de carton de protection.

Après 5 jours, la surface doit être protégée et nettoyée selon le Protocole d'entretien.