

Instructions de pose des panneaux isolants wineo

Le système acoustique à base de panneaux isolants wineo a été spécialement conçu pour la pose flottante sous des revêtements de sols stratifiés.

Principe

La pose de panneaux isolants wineo impose le respect impératif des normes, directives et consignes applicables dans les pays concernés à la poste de revêtements de sol durs. Veuillez vous conformer aux consignes de pose du fournisseur du revêtement.

Conditions sur chantier

Supports

En règle générale, sur les supports minéraux, il est nécessaire de poser une barrière à vapeur avec un film PE d'au moins 0,2 mm d'épaisseur (ou présentant des caractéristiques techniques similaires).

Les supports doivent en général être parfaitement secs, plans, propres, résistants, sans fissure et résistants à la traction et à la pression. Les tolérances maximales de planéité précisées par le fournisseur du revêtement doivent être respectées conformément à la norme DIN 18202.

Les supports et surfaces enduites doivent être parfaitement secs :

- Chapes de ciment < 2,0 CM% (chauffées < 1,8 CM% - CM : méthode du carbure de calcium)
- Chapes de sulfate de calcium < 0,5 CM% (chauffées 0,3 SM%)

Conditions ambiantes

- Température ambiante > 18°C
- Température du sol entre 15°C et 25°C
(température maximale du sol entre 18 et 20°C ; des températures plus élevées peuvent entraîner ultérieurement des variations dimensionnelles)
- Humidité relative de l'air < 65 %

Contrôle de la marchandise

Avant la préparation, assurez-vous que la marchandise livrée est en bon état. Il convient en particulier de s'assurer que les panneaux isolants wineo ne sont pas écrasés dans l'emballage et que les arêtes ne sont pas endommagées. La marchandise découpée ou posée ne peut pas faire l'objet d'une réclamation.

Acclimatement

Les panneaux isolants wineo doivent être acclimatés au moins 24 heures avant la pose dans les pièces concernées selon les conditions indiquées ci-dessus.

Pose sur supports existants

Les revêtements de sol textiles de tout type doivent être retirés. Les panneaux isolants wineo peuvent uniquement être posés sur des revêtements propres préexistants comme le linoléum, le caoutchouc, le PVC, le stratifié, le parquet et les lames planes. **Remarque** : Vérifier impérativement au préalable que les revêtements existants sont adaptés (p. ex. bonne adhésion à la sous-couche, etc.). La préparation de la surface doit être effectuée dans les règles de l'art et les matériaux auxiliaires requis doivent être adaptés en fonction.

- Solutions individuelles uniquement après discussion avec la ligne d'assistance technique pour la pose indiquée ci-dessous.

Pour toute question, veuillez vous adresser à :
Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose : +49 (0) 52 37 – 609-530
Sous réserve de modifications techniques, version 05/2019

- Les supports non mentionnés nécessitent l'approbation de la société Windmüller GmbH.
- La pose sur des supports existants peut avoir des effets défavorables sur le comportement à l'utilisation.

Pose/Découpe et mise en place des panneaux isolants

Pour éviter tout chevauchement des joints avec le revêtement, poser le panneau isolant wineo en diagonale, en déport par rapport au sens de pose du revêtement et à 5 mm du mur et de tout élément de construction montant. La largeur des joints séparant les panneaux ne doit pas excéder 2 mm. Pour la découpe des panneaux isolants, utiliser un couteau de pose pour effectuer les tracés nécessaires en surface, puis casser.

Garantie

Nous déclinons toute garantie pour la combinaison avec des produits d'autres fabricants en raison de la grande variété de produits disponibles sur le marché. Il faut dans ce cas se renseigner auprès du fabricant du revêtement de sol concerné.

Ces instructions de pose sont destinées à vous informer et vous conseiller sur la base de nos essais et expériences. Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Nous garantissons notre produit, mais ne pouvons en revanche offrir aucune garantie quant au résultat de pose au cas par cas en raison des nombreux facteurs sur lesquels nous n'avons pas pris, comme les conditions d'utilisation, de stockage et d'application sur site.

La parution des présentes instructions de pose (version 05/2019) annule et remplace toutes les versions antérieures.