

Nettoyage final après la pose

Immédiatement éliminer la poussière de perçage et les autres particules au balai ou à l'aspirateur. Pour finir, nettoyer avec un nettoyant adapté (bien essorer la serpillère et éviter toute formation de flaques d'eau). Des produits de nettoyage adaptés sont disponibles dans notre gamme d'accessoires

Traitement

En général, un premier traitement du sol n'est pas nécessaire. Cependant, si vous désirez traiter votre vinyle après le nettoyage final, vous pouvez utiliser une dispersion polymère pour un traitement simple et pour un traitement haut de gamme, un vernis avec protecteur PU. Veiller à tenir compte du degré de brillance du produit d'entretien et respecter les instructions d'application. Nous recommandons le kit d'entretien pour sols design de la gamme

Vitrification supplémentaire/ultérieure de sols vinyles

Une vitrification supplémentaire permet d'améliorer les caractéristiques de votre sol en vinyle

Dans certains cas, par ex. dans des cabinets médicaux ou des salons de coiffure, il peut être judicieux d'appliquer une protection supplémentaire contre les dommages ou d'augmenter la classe anti-dérapage. Ceci peut être aisément réalisé avec un vernis PU. Une vitrification ultérieure vous permet aussi de rénover ou réparer votre sol en cas de dommages tels que des rayures ou des différences du degré de brillance. Un vernis PU adéquat est disponible dans la gamme d'accessoires . Veuillez respecter les instructions d'utilisation et les marquages respectifs du fournisseur ou les informations techniques sur la conservation des sols design

Nettoyage courant

Éliminer les poussières, moutons et particules au balai ou à l'aspirateur (brosses relevées. Essuyer les taches avec un chiffon humide. Comme produit de nettoyage, utiliser des nettoyants de base, des détergents neutres et intensifs. Veiller à ne pas utiliser de détergents alcalins, à base de solvants ou de glycérine. La gamme d'accessoires dispose de produits de nettoyage spéciaux. Si les taches sont tenaces, essuyer le sol avec un chiffon bien essoré et imbibé de nettoyant PU. Prendre soin de ne pas laisser de flaques.

Taches tenaces

Le meilleur moyen pour éliminer des marques, par exemple de cirage, peinture, goudron, huile, graisse, encre et rouge à lèvres consiste à essuyer les taches avec un chiffon imbibé de détergent pour PU. Respecter les consignes d'utilisation du produit. Tenir compte que certains désinfectants pour la peau et produits de soins pour les blessures peuvent laisser des traces qui ne peuvent plus être éliminées. À titre préventif, il est conseillé dans ces cas d'imperméabiliser toute la surface de votre sol en vinyle

Nettoyage de taches, amélioration de rayures légères

Appliquer un peu de détergent pour PU avec un chiffon sur la surface et essuyer après quelques minutes pour sécher. Répéter cette procédure le cas échéant. Pour terminer, essuyer avec un chiffon humide. Le stylo de retouche vernis est particulièrement adapté aux rayures superficielles. En cas de dommages importants à la surface décorative, nous recommandons de réparer à l'aide du kit de réparation . Lors de l'utilisation du produit d'entretien, veuillez dans tous les cas suivre les instructions figurant sur l'emballage.