

## SPECIFICATIONS

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Epaisseur:</b>              | 14 mm  |
| <b>Largeur:</b>                | 180 mm   |
| <b>Longueur:</b>               | 500-1800mm   |
| <b>Parement de bois Noble:</b> | 3 mm / Chêne européen  |
| <b>Support:</b>                | Multipli bouleau   |
| <b>Colis :</b>                 | 1,944 m <sup>2</sup>   |
| <b>Type:</b>                   | Contrecollé monolame   |
| <b>Couleurs:</b>               | Naturel  |
| <b>Texture:</b>                | Brossé   |
| <b>Finition:</b>               | Verni Bona ultra mat   |
| <b>Choix:</b>                  | Rustique AB (nœuds<br>Mastiqués inférieurs à 35mm<br>Légère décoloration, pas<br>D'aubier) |
| <b>Chanfreins:</b>             | 2 chanfreins   |



|  |   |
|--|---|
| <b>Système d'assemblage:</b>               | R&L   |
| <b>Type d'installation Pose conseillée</b> | Collée en plein (DTU 51.2) ou flottante (DTU 51.1)                              |
| <b>Salle de bain:</b>                      | NON compatible  |
| <b>Sol chauffant:</b>                      | Compatible sur sol chauffant basse température / sol rafraichissant pose collée |
| <b>Facile à poser soi même:</b>            | Collée : facile   |

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Densité</b>                  | 675 KG / m <sup>3</sup>    |
| <b>Résistance au feu</b>        | Dfl-s1                     |
| <b>Niveau d'humidité</b>        | 5 – 10 %                   |
| <b>Emission de formaldéhyde</b> | E1                         |
| <b>PCP</b>                      | Non détecté                |
| <b>Conductivité thermique</b>   | 0,060 m <sup>2</sup> ° k/W |
| <b>Durabilité biologique</b>    | Classe 1                   |
| <b>Résistance aux chocs</b>     | Moyenne                    |