


## SPECIFICATIONS

<b>Epaisseur:</b>	12 mm
<b>Largeur:</b>	158 mm
<b>Longueur:</b>	610-1830 mm
<b>Parement de bois Noble:</b>	3 mm / Chêne français
<b>Support:</b>	Contrelatté pin
<b>Colis :</b>	2,313 m <sup>2</sup>
<b>Type:</b>	Contrecollé monolame
<b>Certification :</b>	PEFC 100%
<b>Texture:</b>	Fumé, Vieilli, Brossé et raboté main
<b>Finition:</b>	Huile naturelle oxydative WOCA
<b>Choix:</b>	Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
<b>Chanfreins:</b>	4 chanfreins
<b>Système d'assemblage:</b>	Loc Välinge 5G
<b>Type d'installation Pose conseillée</b>	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
<b>Salle de bain:</b>	NON compatible
<b>Sol chauffant:</b>	Compatible sur sol chauffant basse température / sol rafraichissant pose collée
<b>Facile à poser soi même:</b>	Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité</b>	560 kg/ m <sup>3</sup>
<b>Résistance au feu</b>	Dfl-s1
<b>Niveau d'humidité</b>	5 – 10 %
<b>Emission de formaldéhyde</b>	E1
<b>PCP</b>	Non détecté
<b>Conductivité thermique</b>	0,073 m <sup>2</sup> k/W
<b>Durabilité biologique</b>	Classe 1
<b>Résistance aux chocs</b>	Moyenne