


SPECIFICATIONS

Epaisseur:	14 mm	
Largeur:	180 mm	
Longueur:	500-1800mm	
Parement de bois Noble:	3 mm / Chêne européen	
Support:	Multipli bouleau	
Colis :	1,944 m ²	
Type:	Contrecollé monolame	
Couleurs:	Naturel	
Texture:	Brossé	
Finition:	Verni Bona ultra mat	
Choix:	Rustique AB (nœuds mastiqués Inférieurs à 35mm, légère Décoloration, pas d'aubier)	
Chanfreins:	2 chanfreins	
Système d'assemblage:	R&L	
Type d'installation Pose conseillée	Collée en plein (DTU 51.2) ou flottante (DTU 51.1)	
Salle de bain:	NON compatible	
Sol chauffant:	Compatible sur sol chauffant basse température / sol rafraichissant pose collée	
Facile à poser soi même:	Collée : facile	

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	675 KG / m ³
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	5 – 10 %
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conductivité thermique	0,060 m ² ° k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne