

SPECIFICATIONS

| | |
|--|---|
| Epaisseur: | 10 mm |
| Largeur: | 120 mm |
| Longueur: | 600-1500mm |
| Parement de bois Noble: | 4 mm / Doussie |
| Support: | Gmelina de plantation |
| Colis : | 2,59m ² |
| Type: | Contrecollé 2 plis |
| Couleurs: | Evoluant de beige rosé à brun rougeâtre |
| Finition: | Huilé UV super mat |
| Choix: | Select |
| Chanfreins: | 4 chanfreins |
| Système d'assemblage: | R&L |
| Type d'installation Pose conseillée | Collée en plein (DTU 51.2) |
| Salle de bain: | NON compatible |
| Sol chauffant: | Compatible sur sol chauffant basse température / sol rafraichissant pose collée |
| Facile à poser soi même: | Collée : facile |



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Densité | 610 kg/m ³ |
| Résistance au feu | Dfl-s1 |
| Niveau d'humidité | 5 – 10 % |
| Emission de formaldéhyde | E1 |
| PCP | Non détecté |
| Conductivité thermique | 0,067m ² K/W |
| Durabilité biologique | Cl 1 |
| Teneur en surface | >ou= 1.00N/mm ² |
| Résistance aux chocs | Moyenne |