


SPECIFICATIONS

Epaisseur:	14 mm	
Largeur:	190 mm	
Longueur:	680 à-1900 mm	
Parement de bois Noble:	3 mm / Chêne européen	
Support:	3 plis âme lattée peuplier	
Colis :	2,888 m ²	
Type:	Contrecollé monolame	
Couleur :	Teinté cognac clair	
Texture:	Vieilli, bosselé, raboté main	
Finition:	Huilé	
Choix:	Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)	
Chanfreins:	4 chanfreins	
Système d'assemblage:	Drop lock	
Type d'installation Pose conseillée	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)	
Salle de bain:	NON compatible	
Sol chauffant:	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible	
Facile à poser soi même:	Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile	

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	675 kg/ m ³
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	5 – 10 %
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conductivité thermique	0,086 m ² k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne