

SPECIFICATIONS

Epaisseur:	14 mm
Largeur:	190 mm
Longueur:	680 à-1900 mm
Parement de bois Noble:	3 mm / Chêne européen
Support:	3 plis âme lattée peuplier
Colis :	2,888 m ²
Type:	Contrecollé monolame
Couleur :	Naturel
Texture:	Vieilli, bosselé, raboté main
Finition:	Huilé
Choix:	Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Chanfreins:	4 chanfreins
Système d'assemblage:	Drop lock
Type d'installation Pose conseillée	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)



Salle de bain: NON compatible

Sol chauffant: Compatible sur sol chauffant basse température non réversible

Facile à poser soi même: Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	675 kg/ m3
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	5 – 10 %
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conductivité thermique	0,086 m2 k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne