

## SPECIFICATIONS

<b>Epaisseur:</b>	15 mm
<b>Largeur:</b>	220 mm
<b>Longueur:</b>	800-2200mm
<b>Parement de bois Noble:</b>	4 mm / Chêne
<b>Support:</b>	Support multiplis contreplaqué Eucalyptus
<b>Colis :</b>	2,904 m <sup>2</sup>
<b>Type:</b>	Contrecollé monolame
<b>Couleurs:</b>	Gris
<b>Texture:</b>	Veilli raboté main brossé intense
<b>Finition:</b>	Huile gris oxydative + vieillisseur
<b>Choix:</b>	Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
<b>Chanfreins:</b>	4 chanfreins
<b>Système d'assemblage:</b>	R&L



**Type d'installation Pose conseillée** Pose collée DTU 51.2 ou flottante (loc 5G) DTU 51.11

**Salle de bain:** NON compatible

**Sol chauffant:** Compatible sur basse température non réversible

**Facile à poser soi même:** Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité</b>	560 KG / m <sup>3</sup>
<b>Résistance au feu</b>	Dfl-s1
<b>Niveau d'humidité</b>	5 – 10 %
<b>Emission de formaldéhyde</b>	E1
<b>PCP</b>	Non détecté
<b>Conductivité thermique</b>	0,065 m <sup>2</sup> k/W
<b>Durabilité biologique</b>	Classe 1
<b>Résistance aux chocs</b>	Moyenne