

SPECIFICATIONS

Epaisseur:	15 mm
Largeur:	190 mm
Longueur:	680-1900mm
Parement de bois Noble:	4 mm / Chêne
Support:	Contrelatté pin
Colis :	2,166 m ²
Type:	Contrecollé monolame
Couleurs:	Double fumé
Texture:	Brossé intense , bosselé et raboté main
Finition:	Huile oxydative WOCA
Choix:	Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Chanfreins:	4 chanfreins
Système d'assemblage:	R&L
Type d'installation Pose conseillée	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Salle de bain:	NON compatible
Sol chauffant:	Compatible sur basse température non réversible
Facile à poser soi même:	Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	560 KG / m ³
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	5 – 10 %
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conductivité thermique	0,090 m ² k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne