

Parquet en bambou massif 3 plis croisés

- Dimensions:** 14 x 142 x 1850 mm
- Finition:** Application en usine d'un vernis UV - aspect mat
- Coloris:** Caramel, Naturel et Gold
- Chanfrein:** GO2
- Pose:** Parquet collé: Oui
Parquet flottant: Oui
Sol chauffant et sol rafraîchissant: Oui
Pose en salle de bains: Oui
- Couche d'usure:** ± 4 mm
- Boîte :** Contenu: 8 lames/boîte (2,10 m²)
Poids: 22,95 kg
- Entretien :** voir fiche d'entretien



DURETÉ BRINELL	86.5 N/mm ² - norme EN 1534
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1100kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,079 m ² K/W - norme EN 12664
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,18 W/mk
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !

