

### Parquet en bambou massif

<b>Dimension:</b>	15 x 96 x 1920 mm
<b>Finition:</b>	Application en usine d'un vernis UV - aspect mat
<b>Coloris:</b>	Navy → Caramel avec une ligne contrastée en Naturel
<b>Chanfrein:</b>	GO2
<b>Pose:</b>	Parquet collé: Oui Parquet flottant: Oui Sol chauffant: Oui si pose collée Pose en salle de bains: Oui si pose collée
<b>Couche d'usure:</b>	5 mm
<b>Boîte :</b>	Contenu: 12 lames/boîte (2,21 m <sup>2</sup> ) Poids: 23,80 kg

<b>DURETÉ BRINELL</b>	43 N/mm <sup>2</sup> - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
<b>COEFFICIENT DE CONTRACTION</b>	0,14% par % de variation d'humidité
<b>TAUX D'HUMIDITÉ</b>	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
<b>DENSITÉ</b>	740 kg/m <sup>3</sup>
<b>NORME INCENDIE</b>	CFLS1 si pose collée
<b>EMISSION DE FORMALDÉHYDE</b>	0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
<b>RÉSISTANCE THERMIQUE</b>	0,072 m <sup>2</sup> ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
<b>TAUX DE PCP</b>	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
<b>VOC FREE</b>	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

### N'oubliez pas les accessoires !

