

### Parquet en bambou massif

**Dimension:** 10 x 130 x 915 mm

**Finition au choix:**

Application en usine d'une huile Woca – aspect mat

**Coloris :** Champagne

**Chanfrein:** GO2

**Pose:** Parquet flottant: Non  
Sol chauffant: Oui si pose collée  
Pose en salle de bains: Oui si pose collée

**Couche d'usure:** ± 4 mm

**Boîte :** Contenu: 16 lames/boîte (1,9 m<sup>2</sup>)  
Poids: 19,95 kg

**Entretien :** voir fiche d'entretien



DURETÉ BRINELL	86.5 N/mm <sup>2</sup> - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1100 kg/m <sup>3</sup>
NORME INCENDIE	CFLS1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,05 m <sup>2</sup> K/W - norme EN 12664
Conductivité thermique	0.20 W/mK
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

**N'oubliez pas les accessoires !**

