

Parquet en bambou sur multiplis

Dimensions:	15 x 208 x 1850 mm
Finition:	Application en usine d'une huile Woca – aspect mat
Coloris:	Caramel
Chanfrein:	GO2
Pose:	Parquet collé: Oui Parquet flottant: Oui Sol chauffant: Oui Pose en salle de bains: Oui
Couche d'usure:	± 4 mm
Boîte :	Contenu: 6 lames/boîte (2,31 m ²) Poids: 22,50 kg
Entretien :	voir fiche d'entretien



DURETÉ BRINELL	86.5 N/mm ² - norme EN 1534
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1100kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,079 m ² K/W - norme EN 12664
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,18 W/mk
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !

