

Parquet en bambou massif

Dimension:	12 x 96 x 960 mm
Finition:	Application en usine d'un vernis UV - aspect mat
Coloris :	Caramel
Chanfrein:	GO2
Pose:	Parquet collé: Oui Parquet flottant: Oui Sol chauffant: Oui si pose collée Pose en salle de bains: Oui si pose collée – mais pas la finition huilée
Couche d'usure:	± 4,4 mm
Boîte :	Contenu: 30 lames/boîte (2,76 m ²) Poids: 29,5 kg
Entretien :	voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL	43 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,072 m ² ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	Dessous de la limite de détection – norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !

