

Parquet massif de très haute densité, 3 couches croisés

Dimension:	13 x 128 x 1850 mm	
Finition:	Teintée dans la masse, finition huile	- aspect mat
Coloris:	Corfou	
Chanfrein:	GO2	
Pose:	Parquet collé: Oui Parquet flottant: Oui Sol chauffant: Oui Pose en salle de bains: Oui	
Couche d'usure:	3 mm	
Boîte :	Contenu : 8 lames/boîte (1.894 m ²) Poids: 10.72 kg	
Entretien :	voir fiche d'entretien	



DURETÉ BRINELL	86,5 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1100 kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,072 m ² ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !

