

Consignes générales de nettoyage et d'entretien des sols stratifiés

Mesures préventives

Les protections en textile , tapis d'entretien ou barrière de propreté de type paillason présentant une dimension suffisante (au moins 2 à 4 m²) peuvent réduire la pénétration de saleté dans le revêtement et ont ainsi une très forte incidence sur la qualité du revêtement et les coûts de nettoyage.

Les sols stratifiés wineo doivent être nettoyés à intervalles réguliers, le type et la fréquence de lavage étant fonction du domaine d'utilisation et de la fréquentation.

Nettoyage préalable pendant les travaux et mesures de protection : pendant la phase de construction, la poussière, le sable et autres impuretés éparses doivent être éliminés à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. En cas de mesures d'aménagement ultérieures, la surface revêtue doit être dotée d'une protection adaptée.

Après sa pose, le revêtement de sol doit, dans les espaces fortement fréquentés pendant la phase de construction, être protégées des dommages par des housses de protection adaptées. L'humidité et le mobilier doivent être évités.

Les pieds de chaise, de table et de meubles doivent être protégés avec un support approprié ou des patins. Ces derniers sont p. ex. disponibles auprès de l'entreprise Wagner System GmbH, www.wagner-system.de ou magiGLIDE www.magiglide.de. Dans les établissements de formation, nous recommandons l'utilisation de patins de marque VS-Möbelwerke, www.vsmoebel.de. À titre préventif, seuls des patins clairs et anti-migration doivent si possible être utilisés.

Utilisez exclusivement , pour les chaises à roulettes et de meubles, des roulettes conformes à la norme EN 12529 (de type « W », souples).

Les fauteuils à roulettes et les patins de chaises ou de meubles doivent être entretenus régulièrement. Les surfaces de pose des patins doivent être plates et leurs bords arrondis. Les patins métalliques peuvent, en cas d'humidité, être soumis à la corrosion et provoquer des taches.

En cas de chauffage par le sol, la température de la surface du revêtement de finition ne doit jamais dépasser 27 °C. Il en va de même pour les tapis – Risque d'accumulation thermique !

Entretien initial

Aucun entretien préalable n'est nécessaire sur les sols stratifiés. La surface n'a pas besoin de film protecteur. Les produits d'entretien formant un film sont interdits car ils entravent l'utilisation et compliquent le nettoyage.

Nettoyage d'entretien courant.

Balayer et aspirer le sol pour éliminer les poussières et saletés éparses. Un aspirateur de type ménager est généralement suffisant pour un nettoyage d'entretien normal. Pour un nettoyage d'entretien plus intensif, nous recommandons p. ex. l'utilisation d'un nettoyeur pour sol stratifié de type CC-Dr. Schutz ou un produit similaire. Veuillez-vous conformer aux consignes du fournisseur des produits d'entretien.

SOL STRATIFIÉ



En cas de nettoyage humide, veuillez limiter la quantité d'eau et de produit nettoyant (humidifier légèrement le sol). N'utilisez pas de serpillères abrasives en microfibre (effet de grattage / frottement). N'utilisez pas de produits nettoyants formant un film.

En cas de taches tenaces, nous recommandons l'utilisation de produits de type CC-Dr. Schutz Elatex ou similaires.

Climat des chambres

Aujourd'hui, l'homme passe la plupart de son temps dans des bâtiments fermés. Vivre, travailler, manger, dormir - tout se passe à l'intérieur. Le climat intérieur est donc essentiel au bien-être de l'homme et dépend de différents facteurs :

Ceci s'applique également au maintien de la valeur de votre revêtement de sol. Veuillez donc à assurer un climat ambiant sain d'environ 20 °C à une humidité relative de 50 à 65 %. L'utilisation d'humidificateurs appropriés basés sur le principe de l'évaporation est recommandée. Si l'humidité relative recommandée n'est pas atteinte pendant une longue période de temps (c'est particulièrement le cas pendant les périodes de chauffage), des changements dimensionnels et de forme peuvent se produire avec des revêtements de sol composés principalement de matières premières naturelles et qui ne sont pas solidement fixés au support du sol.

Consignes générales :

La compatibilité des rubans adhésifs sur les revêtements de sol stratifiés doit préalablement confirmée par le fabricant ou demandée à l'utilisateur du revêtement de sol.

Les propriétés antiglisse et antidérapantes des revêtements de sol varient fortement en fonction de la pénétration de saleté, de la fréquence de nettoyage et des produits nettoyants/d'entretien utilisés. Veuillez uniquement utiliser des produits nettoyants/d'entretien d'un même fabricant et compatibles entre eux. Les poudres abrasives, les nettoyants sanitaires, les acides ou les solvants puissants peuvent entraîner des dommages sur la surface du revêtement ou le mobilier.

Tous les revêtements de sol de Wineo offrent une résistance à la lumière très élevée. Cette dernière est contrôlée et documentée conformément à des normes internationales par des instituts indépendants. Des décolorations ou altérations de couleur sont toutefois possibles à long terme dans les espaces soumis à un fort rayonnement UV. Des dispositifs d'ombrage présentant des dimensions suffisantes peuvent prévenir ou réduire ce risque.

Les antiseptiques cutanés et désinfectants ainsi que les produits de coloration capillaires tels que les teintures à base de peroxyde peuvent entraîner des décolorations irréversibles. En cas d'incertitude lors de l'utilisation de substances ou de produits chimiques ou colorants, il convient d'effectuer préalablement un contrôle de tolérance à un endroit non visible du revêtement ou sur une pièce encore non posée. En cas de doute, merci de contacter notre ligne d'assistance.

Ces informations ne prétendent pas à l'exhaustivité. Des recommandations des fabricants des produits nettoyants sont disponibles sur demande. Les travaux de nettoyage doivent être réalisés conformément aux directives du « Bundesinnungsverbandes für Gebäudereinigung » (fédération allemande spécialisée dans le nettoyage industriel).

Windmüller GmbH

Avec la publication de ces instructions de nettoyage et de maintenance à dater du 09.01.2019, toutes les versions précédentes perdent leur validité !