



Essence : Wengé  
 Provenance : Afrique

Couleur : noire avec des veine blanches  
 Densité : 800 kg/m<sup>3</sup>

**FABRICATION POSSIBLE :**

- MASSIF**
- LOFT PRO**

**Wengé**

LOFT PRO Wengé - 180x16 mm - 2 Chanfreins - Teinté Verni Mat - Parement 4,5mm - R+L - Sol Chauffant Compatible - Pose Collée ou Flottante

<b>MASSIF</b> Parquet massif	<b>Section 10 x 60 mm</b> Longueur : 250 ou 300 mm Planchette Sans chanfrein
<b>MASSIF</b> Parquet massif	<b>Section 10 x 68 mm</b> Longueur : 300-1200 mm Double-face <sup>(2)</sup> Rainure et languette Sans chanfrein
<b>MASSIF</b> Parquet massif	<b>Section 9 x 88 mm</b> Longueur : 300-1200 mm Joint intégré Rainure et languette
<b>MASSIF</b> Parquet massif	<b>Section 14 x 90 mm</b> Longueur : 300-1000 mm Rainure et languette 4 chanfreins ou sans chanfrein
<b>MASSIF</b> Parquet massif	<b>Section 14 x 130/140 mm</b> Longueur : 400-1500 mm Rainure et languette 4 chanfreins sans chanfrein
<b>MASSIF</b> Parquet massif	<b>Section 20 x 130/140 mm</b> Longueur : 400-2000 mm Rainure et languette Sans chanfrein
<b>LOFT PRO</b> Parquet semi-massif	<b>Section 15 x 90 mm</b> Longueur : 600 mm (Bâton Rompu) Parement : 3,5 mm Rainure et languette 4 chanfreins
<b>BÂTON ROMPU</b>	
<b>LOFT PRO</b> Parquet semi-massif	<b>Section 15 x 90 mm</b> Longueur : 400-1200 mm Parement : 3,5 mm Rainure et languette 2 chanfreins
<b>LOFT PRO</b> Parquet semi-massif	<b>Section 15 x 130/140 mm</b> Longueur : 400-1500 mm Parement : 3,5 mm Rainure et languette 2 chanfreins
<b>LOFT PRO</b> Parquet semi-massif	<b>Section 15 x 180 mm</b> Longueur : 1000-2000 mm <sup>(1)</sup> Parement : 3,5 mm Rainure et languette 2 chanfreins

**FINITIONS POSSIBLES SUR CERTAINES SECTIONS (nous consulter) :**

(1) 20% de la surface en lames < à 1000/1190 mm  
 (2) DF : double face, une face brute sans chanfrein / & face brute Pont de bateau

Sans chanfrein : Brut  
 Avec chanfreins : Brut, vernis satiné, huile Natura, Vernis ROC satiné  
 Loft Pro : Brut, vernis satiné, Huile Natura, Vernis ROC satiné

**ACCESSOIRES :**



Voir gamme accessoires

**INFORMATIONS :**

Possibilité FSC® sur demande.

Sol chauffant et rafraichissant ( avec ISO dB ) compatible. Nous consulter

Soucieux d'améliorer en permanence la qualité de ses produits, se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis. Documents et photos non contractuels. Sauf erreurs typographiques.