



huile Natura
 vernis mat

Choix : premier ou premier / rustique ou rustique / campagne

FABRICATIONS POSSIBLES :

MASSIF

LOFT PRO

MASSIF
 Parquet massif
Section : 14 x 130 mm
 Longueur : 400-1500 mm
 4 chanfreins
 Existe en vieilli arrêtes cassées, sans chanfrein

MASSIF
 Parquet massif
Section : 20 x 180 mm
 Longueur : 600-2000 mm⁽¹⁾
 4 chanfreins

LOFT PRO
SEMI-MASSIF
 Parquet contrecollé
Section : 12 x 145 mm
 Longueur : 1000-2000 mm⁽²⁾
 Parement : 3,2 mm
 2 chanfreins

LOFT PRO
SEMI-MASSIF
 Parquet contrecollé
Section : 12 x 180 mm
 Longueur : 1000-2000 mm⁽²⁾
 Parement : 3,2 mm
 2 chanfreins

LOFT PRO
SEMI-MASSIF
 Parquet contrecollé
Section : 16 x 180 mm
 Longueur : 1000-2000 mm (2)
 Parement : 4,5 mm
 2 chanfreins

LOFT PRO
SEMI-MASSIF
 Parquet contrecollé
Section : 16 x 220 mm
 Longueur : 1000-2000 mm (2)
 Parement : 4,5 mm
 2 chanfreins

LOFT PRO
SEMI-MASSIF
 Parquet contrecollé
Section : 20 x 180 mm
 Longueur : 1000-2000 mm (2)
 Parement : 5,5 mm
 2 chanfreins

LOFT PRO XXL
SEMI-MASSIF
 Parquet contrecollé
Section : 20 x 295 mm
 Longueur : 1800-3000 mm (5)
 Parement : 4,5 mm
 2 chanfreins

POSSIBLE

- (1) 15% de la surface en lames < 600 mm
- (2) 20% de la surface en lames < 1000 mm
- (5) 20% de la surface en lames < 1800 mm

- Fabrications possibles :
- Parquet Point de Hongrie (4 chanfreins PR ou PR/RU ou RU/CA)
- Massif : 14 x 90 x 500 mm
- Loft Pro : 16 x 90 x 500 mm ; 16 x 130 x 770 mm
- Parquet Bâton Rompu (4 chanfreins PR ou PR/RU ou RU/CA)
- Massif : 14 x 90 x 500 mm
- Loft Pro : 16 x 90 x 500 mm

PLINTHES MASSIVES :

PLINTHES
Section : 14 x 100 mm
 Section : 100 x 14 mm
 Longueur : 1500 à 2000 mm
 Bords ronds
Plinthe massive non vieillie à commander en même temps que le parquet.

AUTRES FORMAT :

Sol chauffant et rafraîchissant (avec ISO dB) compatible. Nous consulter

Soucieux d'améliorer en permanence la qualité de ses produits, se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis. Documents et photos non contractuels. Sauf erreurs typographiques.

LOFT PRO - Chêne RU/CA - 180x16 mm -
 2 Chanfreins - Huilé - Parement 4,5mm - R+L - Sol Chauffant
 Compatible - Posc Colléc ou Flottant