

FICHE TECHNIQUE

Parquet massif lames larges de 14 mm d'épaisseur

Description

Parquet massif dans l'épaisseur, monolame avec rainure et languette sur les 4 côtés.

Dimensions

Epaisseur totale : 14 mm

Couche d'usure : 6.0 mm

Largeurs : 90 à 170 mm

Longueurs : 400 à 1800 mm.

Essence – Provenance

Chêne provenant de forêts françaises durablement gérées. Label PEFC.

Finitions :

brute à finir sur chantier, autres finitions en usine à la contremarque.

Classement de réaction au feu

Parquet brut : F_{fl} , équivalent M4

Parquet huilé ou vernis d'usine : D_{fl-s1} , équivalent M3

Classement d'usage européen

33 : usage commercial élevé

Classement UPEC

$U_{35}P_3E_1C_0$

Niveau d'émissions dans l'air intérieur

Parquet brut : classe A+

Pose

Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 (pose collée) ou DTU 51.1 (pose clouée).

Parquet compatible sur sols chauffants conformes au DTU 65-14 (hydraulique) uniquement en pose collée, jusqu'à 130 mm de largeur (cf DTU 51.2).

Résistance thermique égale à 0.08 m².K/W.