



FRÊNE AIR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article 151N8MAKA4KW240

Code EAN 7393969044233

Traitement de surface Vernis ultra mat
L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.

Traitement de finition 4 micro-chanfreins

Dimensions 2420 x 187 x 15 mm

Poids par emballage 22 kg

Surface par paquet 2,7 m²

122,4 m²

Informations sur les colis Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variation de couleur mineure. Petits nœuds en nombre limité possibles.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté- changement notable de couleur au fil du temps

INFORMATIONS

Essences Frêne

Style 1-frises

Nombre de ponçage 2-3 fois

Naturel/Teinté Coloré

Dureté (Valeur Brinell) 4,0

Joint d'assemblage Woodloc® 5S

Chauffage au sol Oui

Garantie 30 ans

Couche d'usure Bois

Âme centrale Pin/Epicea/Aulne

Épaisseur 15 mm

Couleur de la surface Blanc

LRV 76 (std. dev. 2.8)

Pose Flottante, Colle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau EN13183 7%±2%

Densité moyenne minimale >500 kg/m³
kg/m³

Réaction au feu EN13501-1 Dfl-s1

Emission de Formaldéhyde EN717-1 E1

Contenu PCP CEN/TR14823 ≤ 5 x 10⁻⁶n

Résistance à la rupture N/mm² EN1533 NPD

Conductivité thermique EN12664 0,14 W/mK

Valeur Résistance thermique .11 (m2K/W)

Durabilité Biologique EN350-2 Class 1

CARB2 Compliant



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.