



Une teinte de feuilles de thé séchées d'earl grey.

parquet en chêne teinté monolame

Une collection de

bois calme avec peu de nœuds et un aspect et un toucher authentiques. Un micro chanfrein sur les quatre côtés des bords assure un aspect classique de lame entière. La finition vernis mat innovante élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|----------------------------|---|
| Code article | LTCLR3006-150 |
| Code EAN | 7393969107532 |
| Traitement de surface | Vernis mat |
| Traitement de finition | 4 micro-chanfreins |
| Dimensions | 1810 x 150 x 7 mm |
| Poids par emballage | 20,8 kg |
| Surface par paquet | 3,258 m ² 175,932 m ² |
| Informations sur les colis | Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet. |

INFORMATIONS

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Essences | Chêne |
| Style | 1-frises |
| Nombre de ponçage | Non |
| Naturel/Teinté | Coloré |
| Joint d'assemblage | Woodloc® 5G |
| Chauffage au sol | Oui |
| Garantie | 15 ans |
| Couche d'usure | Bois |
| Âme centrale | HDF |
| Épaisseur | 7 mm |
| Pose | Colle, Flottante |
| Resistance to indentation | >40 Newton/mm ² |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|-------------|----------------------------|
| Teneur en eau | EN13183 | 7%±2% |
| Densité moyenne minimale | | >800 kg/m ³ |
| Réaction au feu | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Emission de Formaldéhyde | EN717-1 | E1 |
| Contenu PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Résistance à la rupture N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Conductivité thermique | EN12664 | 0,134 W/mK |
| Valeur Résistance thermique | | .0533 (m ² K/W) |
| Durabilité Biologique | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Teinte uniforme avec des variations mineures. Les nœuds de petite taille en nombre limité sont autorisés.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - changement de couleur notable au fil du temps.



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.