



Un noir délavé qui laisse transparaître la chaleur du chêne.

parquet en chêne teinté monolame

Une

collection de bois calme avec peu de nœuds et un aspect et un toucher authentiques. Un micro chanfrein sur les quatre côtés des bords assure un aspect classique de lame entière. La finition vernis mat innovante élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	LTCLRW3008-150
Code EAN	7393969107594
Traitement de surface	Vernis mat
Traitement de finition	4 micro-chanfreins
Dimensions	1810 x 150 x 7 mm
Poids par emballage	20,8 kg
Surface par paquet	3,258 m ² 175,932 m ²
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Nombre de ponçage	Non
Naturel/Teinté	Coloré
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Chauffage au sol	Oui
Garantie	15 ans
Couche d'usure	Bois
Âme centrale	HDF
Épaisseur	7 mm
Pose	Colle, Flottante
Resistance to indentation	>40 Newton/mm ²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale		>800 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,134 W/mK
Valeur Résistance thermique		.0533 (m ² K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Teinte uniforme avec des variations mineures. Les nœuds de petite taille en nombre limité sont autorisés.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - changement de couleur notable au fil du temps.



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.