

# INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

## pour parquet avec finition laquée

### Entretien de base:

#### Nettoyage à sec:

- Pour le nettoyage à sec du parquet avec une finition laquée, il suffit le plus souvent d'utiliser un balai à franges, un balai ordinaire ou un aspirateur. Les éventuelles traces de caoutchouc dues aux semelles de chaussures ou les taches de graisse peuvent être enlevées sans problèmes avec clean & green active.

#### Nettoyage humide:

- Pour protéger la surface du parquet, un entretien est nécessaire. Selon l'importance de la sollicitation à laquelle la surface est soumise, il est recommandé de procéder à un entretien avec le nettoyant clean & green natural dilué dans de l'eau froide.
- Verser un demi bouchon de clean & green natural dans 5 litres d'eau. Humidifier ensuite la surface avec une serpillière bien essorée. Ne pas procéder à un nettoyage trop humide de la surface et éviter systématiquement la stagnation d'eau sur le sol. Vous pouvez relever l'éclat de vos surfaces en les polissant ensuite avec un essuie-tout.

### Entretien intensif:

#### Nettoyage humide:

- En raison du degré de sollicitation de la surface et en fonction du degré de salissure, il est recommandé de procéder à un nettoyage de fond. Pour cela, nous recommandons l'utilisation de clean & green active.
- Verser un demi bouchon de clean & green® active dans 5 litres d'eau froide. Humidifier ensuite la surface avec une serpillière bien essorée. Ne pas procéder à un nettoyage trop humide de la surface et éviter systématiquement la stagnation d'eau sur le sol. Répéter la procédure si besoin.

#### Rafraîchissement:

- Pour un rafraîchissement esthétique et un renforcement de la robustesse de votre sol, nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield.
- Bien nettoyer le sol avant de commencer (dépoussiérer). Nous recommandons l'utilisation de clean & green active pour le nettoyage. Appliquer clean & green® aqua shield avec une serpillière sans le diluer dans l'eau. Appliquer le produit clean & green® aqua shield de manière uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes parallèles se chevauchant. La température ambiante idéale se situe entre 18° et 22 °C avec une humidité relative de l'air de 45 à 65 %. Consommation : env. 30 ml/m<sup>2</sup> (en fonction de la capacité absorbante de la surface) Le sol peut être sollicité de nouveau 2 heures plus tard environ. L'utilisation de clean & green aqua shield peut modifier la luisance du sol.

### Conseils utiles:

#### Température et humidité ambiantes:

- Pour la préservation de votre sol ainsi que pour votre bien-être, il convient de veiller au maintien d'une humidité relative de l'air d'env. 30 à 60 % et d'une température ambiante d'env. 20°C.
- Durant la période de chauffage, pour maintenir le taux d'humidité de l'air à un degré constant, nous vous recommandons d'utiliser un humidificateur d'air (vaporisateur). Ainsi, vous pourrez éviter un dessèchement extrême de votre parquet.

### Préservation:

- Pour préserver votre parquet nous vous recommandons de placer des patins de feutre sous les chaises et pieds de table et un paillason dans l'entrée (pour protéger le parquet contre l'humidité, les saletés et le sable).
- Les roulettes des fauteuils et chaises de bureaux doivent être conformes à la norme DIN 68 1 31 spécifiant l'emploi de roulettes à garnitures de type W (doux) uniquement. Pour des mesures préventives, nous vous proposons les tapis de polycarbonate. Les nettoyeurs à vapeur ne conviennent pas au nettoyage du parquet.

**Nous ne recommandons pas l'utilisation du parquet dans les pièces soumises à de grandes sollicitations, comme la cuisine et dans le domaine professionnel.**