



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- > Idéal pour l'entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et plastiques, sols durs, le NETTOYANT POUR PARQUETS VERNIS, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces.
- > Il ravive les parquets vitrifiés d'aspects brillant, satiné, mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible.
- > Il entretient l'action des métallisants : RENOV'VERNIS sans altérer la couche du vitrificateur.
- > Il est parfaitement adapté aux grandes surfaces et au nettoyage des sols soumis à de fortes sollicitations (y compris les gymnases et salles de sport).
- > Le NETTOYANT POUR PARQUETS VERNIS s'applique facilement à l'aide d'un balai microfibre, sans rinçage.
- > Densité : 1,00 (à 20°, selon NF T 30020)

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- > Parquets vitrifiés* (chantiers et finis usine), sols stratifiés et plastiques (sols et dalles vinyle...) ou sols durs (marbres, carrelages...).

*Le NETTOYANT POUR PARQUETS VERNIS ne s'emploie que sur parquets vitrifiés ou métallisés (l'application sur bois brut est à proscrire).

SUPPORTS

- > Le RENOV'VERNIS est compatible avec tous les vitrificateurs* parquets (chantiers et finis usines). Il convient également aux sols stratifiés et plastiques : effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface.

*sur les parquets pré-vernis dont le bois peut être très hygroscopique (hêtre...), effectuer un essai préalable.

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

- > Diluer 1 verre (100 ml) dans 5L d'eau tiède.
- > Utiliser en balayage humide** avec un balai microfibre, balai-éponge, ou une serpillère bien essorés. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- > ****IMPORTANT :**
 - un parquet ne doit jamais être mouillé, utiliser que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré.
 - Il est inutile de dépasser la dose préconisée : une trop forte concentration nuit à un bel aspect et peut occasionner des traces.
- > **Nettoyage des ustensiles**
Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- > Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

RENDEMENT

- > 250 à 500 m2 au litre.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

Séchage : Séchage hors poussières : 15 minutes environ.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- > Nettoyage courant : aspirateur, balai, chiffon de laine. Régulièrement, balayage humide, avec un matériel bien essoré et jamais ruisselant, additionné du NETTOYANT POUR PARQUETS VERNIS.
- > Occasionnellement selon le trafic, appliquer une légère couche de RENOV'VERNIS pour rendre la surface impeccable.